



# mora attilio Spa

LEATHER MANUFACTURER

## Art. SUAVE



- **PELLI BOVINE**
- Origine: Europea
- Taglia media: 5,00/6,00 m2
- Spessore: 1,2/1,3 mm
- Grana naturale
- Rifinitura in soluzione acquosa
- **Sempre disponibile in 40 colori**

Mezzo fiore spessorato con grana naturale omogenea, prodotto su pelli Europee di ottima selezione. Estremamente morbido e piacevole al tatto.

**Applicazioni:** Contract, Pubblico, Residenziale.

**Ignifugo:** UNI EN 1021/1 – UNI EN 1021/2  
BULLETIN 117 California Test

BS 5852 Source 0, 1

NFPA 260

<b>Caratteristiche fisiche e di solidità del colore</b>		
SFREGAMENTO A SECCO - 1000 Cicli	UNI EN ISO 11640	Feltrino pulito
SFREGAMENTO A UMIDO - 250 Cicli	UNI EN ISO 11640	Feltrino pulito
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE	UNI EN ISO 11644	≥ 2 Newton/cm
FLESSOMETRIA - 50.000 Cicli	UNI EN ISO 5402	Nessun danno o rottura
SOLIDITA' ALLA LUCE	UNI EN ISO 105-B02	> 7 scala dei Blu
RESISTENZA ALLO STRAPPO	UNI EN ISO 3377-1	> 20 Newton

<b>Caratteristiche chimiche</b>
Concia al Cromo
Ingrasso conforme a quanto stabilito dalla Convenzione di Washington
PCP (Pentaclorofenolo), Cromo Esavalente e Formaldeide, secondo le norme Internazionali
Azo coloranti assenti
<b>REACH</b> (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ✓